



Benzínová Elektrocentrála

# FV11001TE



## Charakteristika

- Stabilizace napětí +5-10%
- Nízká hladina šumu THD < 4 %
- Krátkodobý startovací proud 300%
- Třída izolace alternátoru – H
- Stupeň ochrany alternátoru – IP23
- Odběr plného jednofázového výkonu přes zásuvku 63 A
- Doba provozu při 75% zatížení – 9,2h
- Zesílená konstrukce rámu na 38mm

## Technické parametry

<b>Frekvence</b>	<b>50Hz</b>
<b>Napětí</b>	<b>230V</b>
<b>Maximální výkon</b>	<b>11kW</b>
<b>Jmenovitý výkon</b>	<b>9,9kW</b>
<b>Jmenovitý proud</b>	<b>43,0A</b>
Motor	Vanguard
Tým motoru	3854
Objem motoru	627cm <sup>3</sup>
Chlazení	Vzduchem
Počet hlav	2
Takt	4
Množství oleje	1,7L
Startování	Ruční, Elektrické
Palivo	Natural 95
Palivová nádrž	45L
Spotřeba (při 75% zatížení)	4,9L / hod
Hlučnost Lwa	97 dB(A)
Hmotnost	130kg
Délka	790mm
Šířka	580mm
Výška	765mm

## Standardní vybavení

- Zásuvka 230V 16A
- Zásuvka 230V 63A
- Ochrana proti přetížení
- Čidlo tlaku oleje
- Tlumič výfuku s adaptérem na výfukovou hadici
- Baterie
- Počítadlo motohodin

## Možnost doobjednat příslušenství

- Výfuková hadice **objednáací číslo: 15876**
- Transportní set **objednáací číslo: 27874**
- Servisní set (vzduchový filtr, svíčka, motorový olej) **objednáací číslo: 16579**

## Normy a směrnice

- Směrnice k emisi hlučnosti 2000/14/EU
- Spolu se změnami 2005/88/EU
- Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EU
- Směrnice nízkého napětí 2014/35/EU
- Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EU