



Benzínová Elektrocentrála

# FV11001TRE



## Charakteristika

- Stabilizace napětí  $\pm 2\%$
- Nízká hladina šumu THD  $< 4\%$
- Krátkodobý startovací proud 300%
- Třída izolace alternátoru – H
- Stupeň ochrany alternátoru – IP23
- Odběr plného jednofázového výkonu přes zásuvku 63 A
- Doba provozu při 75% zatížení – 9,2h
- Zesílená konstrukce rámu na 38mm

## Technické parametry

Frekvence	50Hz
Napětí	230V
Maximální výkon	10,5kW
Jmenovitý výkon	9,5kW
Jmenovitý proud	41,3A
Motor	Vanguard
Tým motoru	3854
Objem motoru	627cm <sup>3</sup>
Chlazení	Vzduchem
Počet hlav	2
Takt	4
Množství oleje	1,7L
Startování	Ruční, Elektrické
Palivo	Natural 95
Palivová nádrž	45L
Spotřeba (při 75% zatížení)	4,9L / hod
Hlučnost Lwa	97 dB(A)
Hmotnost	131kg
Délka	790mm
Šířka	580mm
Výška	765mm

## Standardní vybavení

- Zásuvka 230V 16A
- Zásuvka 230V 63A
- Ochrana proti přetížení
- Čidlo tlaku oleje
- Tlumič výfuku s adaptérem na výfukovou hadici
- Baterie
- Počítadlo motohodin
- AVR

## Možnost doobjednat příslušenství

- Výfuková hadice **objednáací číslo: 15876**
- Transportní set **objednáací číslo: 27874**
- Servisní set (vzduchový filtr, svíčka, motorový olej) **objednáací číslo: 16579**

## Normy a směrnice

- Směrnice k emisi hlučnosti 2000/14/EU
- Spolu se změnami 2005/88/EU
- Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EU
- Směrnice nízkého napětí 2014/35/EU
- Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EU