



Benzínová Elektrocentrála

# FV15000TRA



## Charakteristika

- Digitální stabilizace napětí  $\pm 1,5 \%$
- Nízká hladina šumu THD  $< 5 \%$
- Krátkodobý startovací proud 300%
- Třída izolace alternátoru – H
- Stupeň ochrany alternátoru – IP23
- Doba provozu při 75% zatížení – 9,2h
- Zesílená konstrukce rámu na 38mm
- Provoz možný v automatickém režimu bez ATS panelu

## Technické parametry

Frekvence	50Hz
Napětí	400/230V
Výkon 3f ~ max / jmen.	14,5kVA / 12,5kVA
Jmenovitý proud 3f ~	18,1A
Výkon 1f ~ max / jmen	7,0kW / 6,5kW
Jmenovitý proud 1f ~	28,3A
Motor	Vanguard
Tým motoru	3854
Objem motoru	627cm <sup>3</sup>
Chlazení	Vzduchem
Počet hlav	2
Takt	4
Množství oleje	1,7L
Startování	Ruční ,Elektrické
Palivo	Natural 95
Palivová nádrž	45L
Spotřeba (při 75% zatížení)	4,9L / hod
Hlučnost Lwa	97 dB(A)
Hmotnost	132kg
Délka	790mm
Šířka	580mm
Výška	765mm

## Standartní vybavení

- DVR  $\pm 1,5 \%$
- Zásuvka 400V 32A
- Zásuvka 230V 16A
- Ochrana proti přetížení
- Čidlo tlaku oleje
- Tlumič výfuku s adaptérem na výfukovou hadici
- Baterie
- Počítadlo motohodin
- Příprava pro ATS panel

## Možnost doobjednat příslušenství

- Výfuková hadice **objednáací číslo: 15876**
- Transportní set **objednáací číslo: 28784**
- Servisní set (vzduchový filtr, svíčka, motorový olej **objednáací číslo: 16579**
- ATS panel **objednáací číslo: 30178**

## Normy a směrnice

- Směrnice k emisi hlučnosti 2000/14/EU
- Spolu se změnami 2005/88/EU
- Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EU
- Směrnice nízkého napětí 2014/35/EU
- Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EU