



Benzínová Elektrocentrála

# FV17001TRA



## Charakteristika

- Stabilizace napětí  $\pm 2\%$
- Nízká hladina šumu THD  $< 6\%$
- Krátkodobý startovací proud 400%
- Třída izolace alternátoru – H
- Doba provozu při 75% zatížení – 6,9h
- Zesílená konstrukce rámu na 38mm
- Stupeň ochrany alternátoru – IP23
- Příprava pro ATS panel

## Technické parametry

Frekvence	50Hz
Napětí	230V
Maximální výkon	16,5kW
Jmenovitý výkon	14,9kW
Jmenovitý proud	64,8A
Motor	Vanguard
Tým motoru	5434
Objem motoru	896cm <sup>3</sup>
Chlazení	Vzduchem
Počet hlav	2
Takt	4
Množství oleje	2,3L
Startování	Elektrické (klíč)
Palivo	Natural 95
Palivová nádrž	45L
Spotřeba (při 75% zatížení)	6,5L / hod
Hlučnost Lwa	100 dB(A)
Hmotnost	178kg
Délka	900mm
Šířka	580mm
Výška	890mm

## Standardní vybavení

- Zásuvka 230V 16A
- Zásuvka 230V 63A
- Ochrana proti přetížení
- Čidlo tlaku oleje
- Tlumič výfuku s adaptérem na výfukovou hadici
- Baterie
- Počítadlo motohodin
- AVR
- Příprava pro ATS panel

## Možnost doobjednat příslušenství

- Výfuková hadice **objednáací číslo: 15876**
- Transportní set **objednáací číslo: 28784**
- Servisní set (vzduchový filtr, svíčka, motorový olej) **objednáací číslo: 16579**
- ATS panel **objednáací číslo: 30310**

## Normy a směrnice

- Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EU
- Směrnice nízkého napětí 2014/35/EU
- Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EU